



Legende

- Oberboden
- SE/SU - Sand, schwach schluffig, organisch (durchwurzelt)
sehr locker
- SE - Mittelsand, lagenweise schluffig,
locker bis sehr locker
- UL - Grobschluff bis Feinsand
mitteldicht
- Ton, ausgeprägt plastisch
steif - halbfest
- SU - Feinsand
mitteldicht
- SE - Mittel- Grobsand
mitteldicht - dicht

- locker gelagert
- mitteldicht gelagert
- dicht gelagert
- sehr dicht gelagert
- breiig
- weich
- steif
- halbfest
- fest
- geklüftet

IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschitzer Straße 13, 02625 Bautzen		Tel: (03591) 6771-30 Fax: (03591) 6771-40 mail@ifg-direkt.de www.ifg-direkt.de
Datum:	20.01.2015	Auftraggeber/Bauherr:
Maßstab:	H: 1 : 100 V: 1 : 100	eta AG Büro Bautzen Thomas-Mann-Straße 2 02625 Bautzen
Anlage:	3.1	
Projekt-Nr.:	190-10-14	Darstellung:
Projekt: Renaturierung Ruhlander Schwarzwasser Schaffung d. ökologischen Durchgängigkeit an den Wehren 17.33 und 17.33a 01945 Hermsdorf-Jannowitz		Wehr 17.33 - Längsschnitte - Querprofil