Stoff-Übersicht

Anlage/Anlagenteile/ Nebeneinrichtungen (eindeutige Bezeichnung und Gliederung ggf. lfd. Nr. gemäß Fließbild)	**Stoff-Übersicht**						Angabe der Abfallschlüssel-nummer (AVV) bei eingesetzten Abfällen	CAS-Nr. und Angabe H-Sätze[1]
	Bezeichnung Stoffname oder Gemisch: Mit Angabe der Verwendung als: Einsatzstoff, eingesetzter Abfall, Hilfsstoff, Zwischen-produkt, Nebenprodukt, Endprodukt	Aggregat-zustände f,fl,g,ae	max. Lagermenge in t oder m³ (entsprechend Anhang 1 der 4. BImSchV)	Verbrauch bzw. Durchsatz in m³/h, kg/h, t/a	Zusammensetzung			
					Komponente	[Gew-%] [Vol%]		
Blattflanschlager-verzahnung + Behälter Zentralschmiereinheit	Klüberplex AG 11-461, Einsatzstoff	fl	3,5 l	6 l/a	Mineralöl, Esteröl, Aluminium-Komplexseife und Festschmierstoff	Dichte: 1,07 g/cm³	kein Abfall	siehe Anlage 2.9 Register 22
Blattverstellgetriebe	RENOLIN UNISYN CLP 220	fl	36 l	-	Syntheseöle mit Additiven	Dichte: 0,85 g/cm³	kein Abfall	siehe Sicherheits-datenblatt anbei
Nabenlager	Mobil SHC GEAR 460	fl	230 l	-	Synthesegrundstoffe mit Additiven	Dichte: 0,85 g/cm³	kein Abfall	siehe Sicherheits-datenblatt anbei
Getriebe Kran Gondel Kette Kran Gondel	CARTER SG 220 DEMAG SPEZIALSCHMIERFETT	fl f	0,6 l 0,6 l	- -	synthetische Öle Schmierfett aus hochraffiniertem Mineralöl	Dichte: 1,07 g/cm³ Dichte: 1,07 g/cm³	kein Abfall	siehe Sicherheits-datenblatt anbei
Hubwerk Aufstiegshilfe	Goracon GTO 68 Mobil SGC 632	fl	0,85 l 1,5 l	- -	Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven Synthesegrundstoff mit Additiven	Dichte: 1,07 g/cm³ Dichte: 1,07 g/cm³	kein Abfall	siehe Sicherheits-datenblatt anbei

[1] Falls zu dem Stoff oder Gemisch ein Sicherheitsdatenblatt vorliegt, das Datenblatt dem Antrag beifügen.

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg)