## Stoff-Übersicht

| Anlage/Anlagenteile/ Nebeneinrichtungen (eindeutige Bezeichnung und Gliederung ggf. lfd. Nr. gemäß Fließbild) | **Stoff-Übersicht** | | | | | | Angabe der Abfallschlüssel-nummer (AVV) bei eingesetzten Abfällen | CAS-Nr. und Angabe H-Sätze[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bezeichnung Stoffname oder Gemisch: Mit Angabe der Verwendung als: Einsatzstoff, eingesetzter Abfall, Hilfsstoff, Zwischen-produkt, Nebenprodukt, Endprodukt | Aggregat-zustände f,fl,g,ae | max. Lagermenge in t oder m³ (entsprechend Anhang 1 der 4. BImSchV) | Verbrauch bzw. Durchsatz in m³/h, kg/h, t/a | Zusammensetzung | | | |
| | | | | | Komponente | [Gew-%] [Vol%] | | |
| Trag- und Siherheits-seil Aufstiegshilfe | HHS 2000 | ae | 0,1 l | 0,1 l/a | Synthese-Mineralöl | Dichte: 0,742 g/cm³ | kein Abfall | siehe Sicherheits-datenblatt anbei Anlage 2.9 |
| Kühlsystem | GLYSANTIN G40 pink | fl | 350 l | - | Ethandiol, und Inhibitoren | Dichte: 1,122-1,12 g/cm³ | kein Abfall | siehe Sicherheits-datenblatt anbei |
| Transformator | Midel 7131 | fl | 2103 l | - | gemischtes Ester mit Pentaerythritol | Dichte: 0,97 g/cm³ | kein Abfall | siehe Sicherheits-datenblatt anbei |
| Automatisches Löschsystem | Tiborex Absolute | fl | 50 l | - | Gemisch auf Basis von Kaliumsalz | Dichte: 1,28 g/cm³ | kein Abfall | siehe Sicherheits-datenblatt anbei |
| | | | | | | | | |

[1] Falls zu dem Stoff oder Gemisch ein Sicherheitsdatenblatt vorliegt, das Datenblatt dem Antrag beifügen.

(Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg)