



Unregelmäßigkeiten in der Linie des außersitigen Deichfußes sind bedingt durch Höhenvarianz im Bestandsgelände. Im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgt eine sinnvolle Ausgestaltung des Deichfußes.

Erhöhung Straße:
Neigung 6 %
keine Podeste
Breite 5,50 m zzgl.
Bankette, Asphalt

Überfahrt Parkplatz:
Neigung max. 6 %
5 Podeste (je 1,50 m)
Breite 3,00 m zzgl.
Bankette, Asphalt

Deichverstärkung (bis Abschnitt B):
Bestickhöhe 7,90 m + NN, einschl.
Sackung/Setzung (0,10 m) 8,00 m + NN
Kronenbreite 3,00 m
wasserseitige Querneigung 3 %
Böschungsneigung außen 1 : 4
Böschungsneigung binnen 1 : 3

Verbindungsweg:
Decke ohne Bindemittel
Breite 2,00 m

Vervollständigung der Pfostenreihen parallel zur Straße Rablinghauser Deich zum Schutz des Deichfußes (Lage orientiert an Bestandspfosten)

Überfahrt Gärten:
Neigung max. 6 %
7 Podeste (je 1,50 m)
Breite 3,00 m zzgl.
Bankette, Asphalt

- zu bearbeitende Böschungsflächen
- Hochwasserschutzlinie / Deichkrone mit projektbezogener Stationierung
- Unterhaltungsweg / Rampen / Überfahrten
- Abriss / Rückbau / Verlegung
- Zielhöhen
- Baumfällung innerhalb des Baufeldes / Freihaltstreifens (5 m Abstand Deichfuß)
- Bäume mit < 5 m Abstand (orange) / < 10 m Abstand (gelb) zum Deichfuß
- Böschungsfuß der 2. Erhöhung (nicht Gegenstand der 1. Deichverstärkung)
- Flurstücksgrenzen
- Hochwasserschutzlinie Bestand
- zu widmende Fläche



| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
|-----|------------------|-------|------|
| | | | |
| | | | |

Generalplan Küstenschutz Bauabschnitt Rablinghausen

Auftraggeber
Bremischer Deichverband am linken Weserufer
 Wartumer Heerstr. 125
 28197 Bremen
 Bremen, den 20.07.2020
 gez. Stief

Entwurfsbearbeitung
Tesch
 Am Dobben 79 | 28203 Bremen
 Telefon 0421 23 24 12-0
 mail@planung-tesch.de
 www.planung-tesch.de
 Datum
 bearbeitet 18.04.2019 Ki
 gezeichnet 18.04.2019 Ki
 Bremen, den 20.07.2020
 gez. Tesch

Planbezeichnung
Genehmigungsplanung
 Widmungsplan, Blatt 1

Plan-Nr.: **2.9.1**
 Maßstab: 1:500
 Datum: 20.07.2020