



Unregelmäßigkeiten in der Linie des außenseitigen Deichfußes sind bedingt durch Höhenvarianz im Bestandsgelände. Im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgt eine sinnvolle Ausgestaltung des Deichfußes.

**Parkplatz:**  
Anlage von 12 neuen Stellplätzen für den Kleingartenverein Hansekogge (Splitt)

**Anschluss Splittweg:**  
Neigung max. 6 %  
Breite 4,50 m zzgl.  
Bankette, Splitt  
Wiederherstellung der Schranke

**Überfahrt Hansaweg:**  
Neigung max. 6 %  
4 Podeste (je 1,50 m)  
Breite 5,00 m zzgl. Bankette  
Anschluss außenseitig  
mit 4,00 m Breite, Asphalt  
Wiederherstellung der Straßenbeleuchtung (3 Laternen)

**Deichverstärkung (ab Hansaweg):**  
Bestickhöhe 8,00 m + NN, einschl.  
Sackung/Setzung (0,40 m) 8,40 m + NN  
Kronenbreite 3,00 m  
wassersseitige Querneigung 3 %  
Böschungsneigung außen 1 : 4  
Böschungsneigung binnen 1 : 3

**Deichverstärkung (bis Hansaweg):**  
Bestickhöhe 7,90 m + NN, einschl.  
Sackung/Setzung (0,40 m) 8,30 m + NN  
Kronenbreite 3,00 m  
wassersseitige Querneigung 3 %  
Böschungsneigung außen 1 : 4  
Böschungsneigung binnen 1 : 3

**Rampe U-Weg:**  
Neigung 6 %  
6 Podeste (je 1,50 m)  
Breite 3,00 m zzgl.  
Bankette, Asphalt

**Überfahrt Gärten:**  
Neigung max. 6 %  
7 Podeste (je 1,50 m)  
Breite 3,00 m zzgl.  
Bankette, Asphalt

Rückbau von Stichwegen zu Parzellen bis zum Gartentor der verbleibenden Gärten

Zaun und Heckenpflanzung am Deichfuß zwischen Kompassweg und Hansaweg

Berme für die 2. Erhöhung

Vervollständigung der Prostenreihen parallel zur Straße Rablinghauser Deich zum Schutz des Deichfußes (Lage orientiert an Bestandspfosten)

**Deichschart:**  
Breite 5,00 m zzgl.  
Stützwände (je 80 cm)  
Sohlhöhe 7,05 m + NN  
beidseitige Stützwand  
(je ca. 18,75 m Länge)

Wechsel der Bestickhöhe von 7,90 m + NN auf 8,00 m + NN (zzgl. Sackungs-/Setzungsmaß)

Ab Hansaweg: Ergänzung von Einzelpfosten zwischen den Straßenbäumen zum Schutz des Deichfußes (mind. 1 m Abstand zum Deichfuß)

- zu bearbeitende Böschungsflächen
- Hochwasserschutzlinie / Deichkrone mit projektbezogener Stationierung
- Unterhaltungsweg / Rampen / Überfahrten
- Abriss / Rückbau / Verlegung
- Zielhöhen
- Baumfällung innerhalb des Baufeldes / Freihaltstreifens (5 m Abstand Deichfuß)
- Bäume mit < 5 m Abstand (orange) / < 10 m Abstand (gelb) zum Deichfuß
- Böschungsfuß der 2. Erhöhung (nicht Gegenstand der 1. Deichverstärkung)
- Flurstücksgrenzen
- Hochwasserschutzlinie Bestand
- zu widmende Fläche



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

## Generalplan Küstenschutz Baub Abschnitt Rablinghausen

**Auftraggeber**  
  
 Bremischer Deichverband am linken Weserufer  
 Warturmer Heerstr. 125  
 28197 Bremen  
 Bremen, den 20.07.2020  
 gez. Stief

**Entwurfsbearbeitung**  
  
 Tesch  
 Am Dobben 79 | 28203 Bremen  
 Telefon 0421 23 24 12-0  
 mail@planung-tesch.de  
 www.planung-tesch.de  
 Datum  
 bearbeitet 18.04.2019 Ki  
 gezeichnet 18.04.2019 Ki  
 Bremen, den 20.07.2020  
 gez. Tesch

**Planbezeichnung**  
 Genehmigungsplanung  
 Widmungsplan, Blatt 2  
 Plan-Nr.  
 2.9.2  
 Maßstab:  
 1:500  
 Datum:  
 20.07.2020