

Haltung	VonSchacht	BisSchacht	Sohlhöhe Von-Schacht	Sohlhöhe Bis-Schacht	Deckelhöhe Von-Schacht	Deckelhöhe Bis-Schacht	Tiefe Von-Schacht	Tiefe Bis-Schacht	Gefälle (%)	Länge (m)	Profilart	Profilhöhe DN (mm)	Rohrtyp	Bemerkung	kb-Wert (mm)	Regen-spende $r_{150,1}$	Fläche $\Psi=0,5$ (ha)	Fläche $\Psi=0,9$ (ha)	Fläche $\Psi=0,8$ (ha)	Fläche $\Psi=0,75$ (ha)	Fläche $\Psi=0,4$ (ha)	Fläche $\Psi=0,3$ (ha)	Abfluss Haltung	Zufluss von Haltung	Zufluss (l/s)	Summe Bemessungs-abfluss Ql (l/s)	Abfluss-kapazität Qv (l/s)	Fließ-geschwindigkeit (m/s)	Auslastung
H1-01	S1-01	S1-02	113,807	112,306	115,518	113,568	1,711	1,262	4,00	37,51	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0,019674	0	0	3,30		3,30	133,77	1,19	2%	
H1-02	S1-02	S1-03	112,306	111,599	113,568	112,747	1,262	1,148	4,00	17,69	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0,006038	0	0	1,01	H1-01	3,30	4,32	133,77	1,29	3%
H1-03	S1-03	S1-04	111,608	111,584	112,747	112,747	1,148	1,344	0,50	4,85	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0,004277	0	0	0,72	H1-02	4,32	5,04	46,87	0,64	11%
H1-04	S1-04	S1-05	111,403	111,000	112,747	112,315	1,344	1,315	4,00	10,07	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0,003342	0,0000	0	0,002773	0	0	0,84	H1-03	5,04	5,88	133,77	1,41	4%
H1-05	S1-05	S1-06	111,000	109,800	112,315	110,755	1,315	1,255	4,00	30,00	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0,00417	0,0000	0	0,009742	0	0	2,10	H1-04	5,88	7,98	133,77	1,54	6%
H1-06	S1-06	S1-07	109,500	108,020	110,755	109,093	1,255	1,073	4,00	37,00	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0,004241	0,0000	0	0,009946	0	0	2,14	H1-05	7,98	10,12	133,77	1,64	8%
H1-07	S1-07	S1-08	108,020	107,288	109,093	109,300	1,073	2,012	4,00	18,30	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H1-06	10,12	10,12	133,77	1,64	8%
H1-08	S1-08	S1-09	107,288	106,607	109,300	109,610	2,012	3,003	2,75	24,77	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H1-07	10,12	10,12	110,80	1,43	9%
MWK																								H1-08	10,12	10,12			
H2-01	S2-01	S2-02	112,268	112,175	113,050	113,030	0,782	0,855	1,00	9,32	Kreisprofil	150	MP		0,75	223,9	0	0,0043	0	0	0	0	0,87			0,87	17,16	0,52	5%
H2-02	S2-02	S2-03	112,175	112,111	113,030	113,370	0,855	1,259	0,30	21,30	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0118	0,0305	0	0	0	0	7,47	H2-01	0,87	8,33	36,17	0,60	23%
H2-03	S2-03	S2-04	112,111	112,086	113,370	113,585	1,259	1,499	0,30	8,52	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0023	0,0000	0	0	0	0	0,26	H2-02	8,33	8,59	36,17	0,61	24%
H2-04	S2-04	S2-05	112,086	112,014	113,585	113,430	1,499	1,416	0,30	23,89	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0112	0,0185	0	0	0,0115	0	6,01	H2-03	8,59	14,60	36,17	0,70	40%
H2-05	S2-05	S2-06	112,014	111,975	113,430	113,300	1,416	1,325	0,30	13,11	Kreisprofil	350	MP		0,75	223,9	0	0,0150	0	0	0	0	3,02	H2-04	14,60	49,58	88,14	0,94	56%
																								H8-05	31,96				
H2-06	S2-06	S2-07	111,975	111,575	113,300	112,800	1,325	1,225	0,80	50,00	Kreisprofil	350	MP		0,75	223,9	0,015	0,0654	0	0	0,0113	0	15,87	H2-05	49,58	65,45	144,71	1,47	45%
H2-07	S2-07	S2-08	111,575	111,175	112,800	112,450	1,225	1,692	0,80	49,99	Kreisprofil	350	MP		0,75	223,9	0,0174	0,0634	0	0	0,0072	0	15,37	H2-06	65,45	80,82	144,71	1,27	56%
H2-08	S2-08	S4-01	110,758	110,746	112,450	113,298	1,692	2,552	0,30	3,96	Kreisprofil	400	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H2-07	80,82	111,52	125,41	1,14	89%
																								H3-03	30,69				
H3-01	S3-01	S3-02	111,700	111,620	112,720	112,375	1,020	0,755	0,80	10,00	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0	0,0128	0	0	0	0	2,58			2,58	59,46	0,62	4%
H3-02	S3-02	S3-03	111,620	111,300	112,375	112,350	0,755	1,050	0,80	40,00	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0174	0,0514	0	0	0,0031	0	12,58	H3-01	2,58	15,16	59,46	1,02	26%
H3-03	S3-03	S2-08	111,300	110,900	112,350	112,450	1,050	1,692	0,80	50,00	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0175	0,0653	0	0	0,0046	0	15,53	H3-02	15,16	30,69	59,46	1,22	52%
H4-01	S4-01	S4-02	110,746	110,596	113,298	113,199	2,552	2,603	0,30	49,95	Kreisprofil	500	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H2-08	111,52	111,52	225,91	1,15	49%
H4-02	S4-02	S4-03	110,596	110,446	113,199	113,191	2,603	2,745	0,30	50,00	Kreisprofil	500	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H4-01	111,52	111,52	225,91	1,15	49%
H4-03	S4-03	S4-04	110,446	110,296	113,191	113,303	2,745	3,007	0,30	49,90	Kreisprofil	500	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H4-02	111,52	111,52	225,91	1,15	49%
H4-04	S4-04	S4-05	110,296	110,146	113,303	113,742	3,007	3,595	0,30	50,00	Kreisprofil	500	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H4-03	111,52	111,52	225,91	1,15	49%
H4-05	S4-05	S4-06	110,146	110,056	113,742	114,030	3,595	3,974	0,30	30,00	Kreisprofil	500	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H4-04	111,52	111,52	225,91	1,15	49%
H4-06	S4-06	S4-07	110,056	110,014	114,030	113,968	3,974	3,954	0,30	14,17	Kreisprofil	500	UP		0,75	223,9	0	0,0000	0	0	0	0	0,00	H4-05	111,52	111,52	225,91	1,15	49%
Druckleitung H4-07	Hebeanlage S4-07	Entspannungs-schacht S4-08	107,620	112,937	113,968	115,168	6,348	2,231	-	12,00	Kreisprofil	500												H4-06	111,52	199,08	Bemessungsabfluss Hebeanlage	200,00	
																								H5-09	87,57				
H5-01	S5-01	S5-02	112,450	112,351	113,858	113,795	1,408	1,444	0,30	33,07	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0	0,0373	0	0	0	0	7,52			7,52	36,17	0,59	21%
H5-02	S5-02	S5-03	112,351	112,267	113,795																								