

K921: Straßenbahnanbindung
Campus Lichtwiese, Linie 2
Entwässerung - Übersicht

Stand:
07.04.2017

				gewählte Abmessungen Rigole						gewählte Abmessungen Vollsickerrohr					
	Abschnitt	EW-System	Oberbauart		Rigole b x h	Rigolen- länge L	s _R	n	fz		DN (aussen)	d _i (innen)	Neigung I	k _b	Regenwasser- behandlung
					[cm]	[m]	[-]	[1/a]	[-]		[mm]	[mm]	[‰]	[-]	
1	Rasengleis RQ	Rigolen beidseitig	Rasengleis		50 x 50	komplette Abschnitts- länge	0,35	0,2	1,2		-	-	-	-	Versickerung durch Ober- boden d>20cm
2	Überweg km 0,1+9.800	Rigolen/ Rohr-Rigolen Zuleitung in Rigolen nach BÜ über Vollsickerrohre	bituminöse Gleis- eindeckung		100 x 50	12	0,35	0,2	1,2		160	141,8	5	0,25	keine
3	Überweg km 0,2+82.500	Rigolen/ Rohr-Rigolen Zuleitung in Rigolen nach BÜ über Vollsickerrohre	bituminöse Gleis- eindeckung		100 x 50	18	0,35	0,2	1,2		160	141,8	5	0,25	keine
4	Überweg km 0,7+50.000	Rigolen/ Rohr-Rigolen Zuleitung in Rigolen nach BÜ über Vollsickerrohre	bituminöse Gleis- eindeckung		100 x 50	12	0,35	0,2	1,2		160	141,8	5	0,25	keine