

Frostsicherer Oberbau gemäß RStO 12 (Ausgabe 2012)

lfd.Nr.	örtliche Verhältnisse		Zeile in RStO 12	Grundwert (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	Dicke (cm)
	Frostempfindlichkeitsklasse	F3 (Belastungsklasse Bk 10 bis Bk 100)		65						
	Frostempfindlichkeitsklasse	F3 (Belastungsklasse Bk 1,0 bis Bk 3,2)		60						
1	Frosteinwirkung	Zone II	A2		5					
2	kleinräumige Klimaunterschiede	keine besonderen Klimaeinflüsse	B2			0				
3	Wasserverhältnisse im Untergrund	kein Grund- oder Schichtenwassser bis in einer Tiefe von 1,5m unter Planum	C1				0			
4	Lage der Gradiente	Einschnitt, Anschnitt	D1					5		
5	Entwässerung der Fahrbahn/ Ausführung der Randbereiche	Entwässerung Fahrbahn über Mulden, Gräben bzw. Böschungen	E1						0	
	Dicke des frostsicheren Oberbaus bei Bk 10 bis Bk 100									75
	Dicke des frostsicheren Oberbaus bei Bk 1,0 bis Bk 3,2									70