



## Angaben zum BImSch - Antrag für Abfallstoffe

Anlagentyp  
P6

### Abfallverwertung (Abfall pro WEA)

Lfd. Nr.	Material	Handelsname	Abfall- schlüssel*1	Menge / Jahr *2	[kg]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	WGK*3	Anfallhäufigkeit	Dichte []	Aggregat- zustand bei 15 °C
1	Papier, Pappe		15 01 01	50		x			1 x bei Montage		fest
2	Holz		15 01 03	200	x				1 x bei Montage		fest
3	Verpackungsmaterial		15 01 06	50	x				jährlich		fest
4	PE-Folie		15 01 02	100		x			1 x bei Montage		fest
5	Styropor		15 01 02	1			x		1 x bei Montage		fest
6	Kabelreste		17 04 11	200	x				1 x bei Montage		fest
7	Kabelbinderreste		16 01 19	2	x				1 x bei Montage		fest

### Abfallbeseitigung (Abfall pro WEA)

Lfd. Nr.	Material	Handelsname	Abfall- schlüssel*1	Menge / Jahr *2	[kg]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	WGK*3	Anfallhäufigkeit	Dichte []	Aggregat- zustand bei 15 °C
8	Metallbänder		15 01 04	10	x				1 x bei Montage		fest
9	Akkumulatoren		16 06 05	0	x				funktionsabhängig		fest
10	Bremsbeläge		16 01 12	40	x				standortabhängig		fest
11	Dichtungen		16 01 19	1	x				funktionsabhängig		fest
12	Kohlebürsten		16 01 99	5	x				alle 2 Jahre		fest
13	Luft- und Abluftfilter		15 02 03	1	x				jährlich		fest
14	Haushaltsähnliche Stoffe		20 01 99	30	x				1 x bei Montage		fest

### Gefährliche Abfallarten (Abfall pro WEA)

Lfd. Nr.	Material	Handelsname	Abfall- schlüssel*1	Menge / Jahr *2	[kg]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	WGK*3	Anfallhäufigkeit	Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]	Aggregat- zustand bei 15 °C
15	ölverschmutzte Putzlappen		15 02 02*	20	x				jährlich		fest
16	Entleerte Behältnisse		15 01 10*	10	x				alle 3 Jahre		fest
17	ÖlfILTER		16 01 07*	10	x				jährlich		fest
18	Schmierfett	Fuchs Stabyl EOS E 2	12 01 12*	15	x			1	jährlich	0,94	fest
19	Schmierfett	Ceplattyn BL	12 01 12*	3	x			1	jährlich	0,9-0,95	fest
20	Schmierfett	Aralub MKA-Z1*4	12 01 12*	3	x			1	jährlich	<1	fest
21	Schmierfett	FAG Arcanol Load 400	12 01 12*	20	x			2	jährlich	0,91-0,98	fest



## Angaben zum BImSch - Antrag für Abfallstoffe

Anlagentyp  
P6

22	Schmierfett	Klüberplex BEM 41-132	12 01 12*	1,5	x		1	jährlich	0,9	fest
23	Getriebeöl	Fuchs Renolin Unisyn CLP 220	13 02 06*	0,24		x	1	alle 3-5 Jahre	0,85	flüssig
25	Getriebeöl	Shell Omala S4 GX 320* <sup>5</sup>	13 02 06*	0,24		x	1	alle 3-5 Jahre	0,883	flüssig
26	Getriebeöl	Shell Omala S4 GX 150* <sup>5</sup>	13 02 06*	0,036		x	1	alle 3-5 Jahre	0,877	flüssig
27	Getriebeöl	Addinol ECO Gear 320S* <sup>6</sup>	13 02 06*	0,8-1		x	1	alle 5-10 Jahre	0,86	flüssig
28	Getriebeöl	Gastrol Optigear Synthetic X 320	13 02 06*	0,8-1		x	2	alle 5-10 Jahre	<1	flüssig
29	Hydrauliköl	Mobil DTE 24M	13 01 10*	0,03		x	1	alle 3-5 Jahre	0,871	flüssig
30	Hydrauliköl	Shell Tellus S4 VX32* <sup>4</sup>	13 01 10*	0,03		x	1	alle 3-5 Jahre	0,866	flüssig
31	Kühlmittelzusatz	Coracon WT 6N	16 01 14*	0,12		x	1	alle 5 Jahre	1,1	flüssig

\* Gefährliche Abfallarten nach § 48 des Kreislaufwirtschaftsgesetztes gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10. Dezember 2001

\*1 Abfallschlüssel gemäß Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10. Dezember 2001

\*2 Menge / Jahr = max. Eingänge und Ausgänge pro WEA / Jahr (Ausgang entspricht Eingang)

\*3 WGK = Wassergefährdungsklasse der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS)

\*4 Einsatz nur in Kaltgebieten

\*5 Einsatz nur bei Getrieben der Fa. Bonfiglioli

\*6 Alternativprodukt zu Gastrol Optigear Synthetic X 320

**GENEHMIGT**

Von Stefan Bockholt , 15:35, 20.04.2020