

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird

unten stehende Angaben gelten gleichfalls für WEA 6 , WEA 7 , WEA 9 und WEA L1

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes /Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungsklas- se (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
WEA 6	Klüüberplex BEM 41-132	fest	Verwenden	0,9	1	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)
WEA 6	Fuchs Renolin Unisyn CLP 320	flüssig	Verwenden	0,85	1	schwach wassergefährdend
WEA 6	Shell Tellus S4 VX 32	flüssig	Verwenden	0,867	2	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)
WEA 6	Mobil SHC Grease 460 WT	fest	Verwenden	0,9	2	deutlich wassergefährdend
WEA 6	Fuchs Ceplattyn BL white	fest	Verwenden	0,9	2	wassergefährdend
WEA 6	Nalco Varidos FSK	flüssig	Verwenden	1,118	1	Einstufung laut VwVwS, Anhang 4
WEA 6	Antifrogen N	flüssig	Verwenden	1,1138	1	Einstufung nach Anlage 1 AwSV
WEA 6	Shell Omala S5 Wind 320	flüssig	Verwenden	0,857 - 0,867	1	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)
WEA 6	MOBIL SHC GEAR 320 WT	flüssig	Verwenden	0,851	1	schwach wassergefährdend
WEA 6	Optigear Synthetic CT 320	flüssig	Verwenden	1,000	1	eingestuft gemäß AwSV
WEA 6	Klüüberplex BEM 41-141	fest	Verwenden	0,88	1	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Antragsteller: Energiepark Sülte GmbH & Co. KG

Aktenzeichen:

Erstelldatum: 18.08.2021 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.7-b8

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes /Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm³]	Wassergefährdungsklas se (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
WEA 6	Klübergrease WT	fest	Verwenden	0,88	1	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)
WEA 6	MIDEL 7131 oder gleichwertig	flüssig	Verwenden	0,97	1	allgemein wassergefährdend (awg)
WEA 6	MOBIL SHC 629	flüssig	Verwenden	0,852	2	deutlich wassergefährdend
WEA 6	Shell Omala S4 GXV 150	flüssig	Verwenden	0,862	1	Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)
WEA 6	Fuchs Gleitmo 585 K	fest	Verwenden	1,00	1	schwach wassergefährdend