

Abfallverwertung (Abfall pro WEA)

Lfd. Nr.	Material	Handelsname	Abfall- schlüssel*1	Menge / Jahr *2	[kg]	[m ²]	[m ³]	WGK*3	Anfallhäufigkeit	Dichte []	Aggregat- zustand bei 15 °C
1	Papier, Pappe		15 01 01	100		x			1 x bei Montage		fest
2	Holz		15 01 03	200	x				1 x bei Montage		fest
3	Verpackungsmaterial		15 01 06	10	x				jährlich		fest
4	PE-Folie		15 01 02	50		x			1 x bei Montage		fest
5	Styropor		15 01 02	1			x		1 x bei Montage		fest
6	Kabelreste		17 04 11	200	x				1 x bei Montage		fest
7	Kabelbinderreste		16 01 19	2	x				1 x bei Montage		fest

Abfallbeseitigung (Abfall pro WEA)

Lfd. Nr.	Material	Handelsname	Abfall- schlüssel*1	Menge / Jahr *2	[kg]	[m ²]	[m ³]	WGK*3	Anfallhäufigkeit	Dichte []	Aggregat- zustand bei 15 °C
8	Metallbänder		15 01 04	5	x				1 x bei Montage		fest
9	Akkumulatoren		16 06 05	0	x				funktionsabhängig		fest
10	Bremsbeläge		16 01 12	20	x				standortabhängig		fest
11	Dichtungen		16 01 19	1	x				funktionsabhängig		fest
12	Kohlebursten		16 01 99	2	x				alle 2 Jahre		fest
13	Luft- und Abluftfilter		15 02 03	1	x				jährlich		fest
14	Haushaltsähnliche Stoffe		20 01 99	20	x				1 x bei Montage		fest

Gefährliche Abfallarten (Abfall pro WEA)

Lfd. Nr.	Material	Handelsname	Abfall- schlüssel*1	Menge / Jahr *2	[kg]	[m ²]	[m ³]	WGK*3	Anfallhäufigkeit	Dichte [g/cm ³]	Aggregat- zustand bei 15 °C
15	överschmutzte Putzlappen		15 02 02*	10	x				jährlich		fest
16	Entleerte Behältnisse		15 01 10*	10	x				alle 3 Jahre		fest
17	ÖlfILTER		16 01 07*	10	x				jährlich		fest
18	Schmierfett	Fuchs Stabyl EOS E 2	12 01 12*	11,1	x			1	jährlich	0,94	fest
19	Schmierfett	Ceplatyn BL	12 01 12*	3,6	x			1	jährlich	0,9-0,95	fest
20	Schmierfett	Aralub MKA-Z1**4	12 01 12*	3,6	x			1	jährlich	<1	fest
21	Schmierfett	FAG Arcanol Load 400	12 01 12*	45	x			2	jährlich	0,91-0,98	fest

Angaben zum BImSch - Antrag für Abfallstoffe

Anlagentyp
eno 1xx-3.x

22	Schmierfett	Klüberplex BEM 41-132	12 01 12*	0,6	x				1	jährlich	0,9	fest						
23	Getriebeöl	Fuchs Renolin Unisyn CLP 220	13 02 06*	0,1545		x			1	alle 3 Jahre	0,85	flüssig						
24	Getriebeöl	Fuchs Renolin Unisyn CLP 222	13 02 06*	0,0005		x			1	alle 3 Jahre	0,85	flüssig						
25	Getriebeöl	Shell Omala S4 GX 320* ⁵	13 02 06*	0,022		x			1	alle 3 Jahre	0,883	flüssig						
26	Getriebeöl	Shell Omala S4 GX 150* ⁵	13 02 06*	0,132		x			1	alle 3 Jahre	0,877	flüssig						
27	Getriebeöl	Mobil SHC XMP 320	13 02 06*	0,6-1		x			1	alle 3 Jahre	0,86	flüssig						
28	Getriebeöl	Optigear Synthetic X 320* ⁶	13 02 06*	0,6		x			2	alle 3 Jahre	<1	flüssig						
29	Hydrauliköl	Mobil DTE 24M	13 01 10*	0,02		x			1	alle 3 Jahre	0,871	flüssig						
30	Hydrauliköl	Shell Tellus S4 VX32* ⁴	13 01 10*	0,02		x			1	alle 3 Jahre	0,866	flüssig						
31	Kühlmittelzusatz	Coracon WT 6N	16 01 14*	0,07		x			1	alle 5 Jahre	1,1	flüssig						

- * Gefährliche Abfallarten nach § 48 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10. Dezember 2001
- *1 Abfallschlüssel gemäß Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) vom 10. Dezember 2001
- *2 Menge / Jahr = max. Eingänge und Ausgänge pro WEA / Jahr (Ausgang entspricht Eingang)
- *3 WGK = Wassergefährdungsklasse der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS)
- *4 Einsatz nur in Kaltgebieten
- *5 Einsatz nur bei Getrieben der Fa. Bonfiglioli
- *6 Alternativprodukt zu Mobil SHC XMP 320