


Der RAL Farbtone der gesamten Zaunanlage inkl. Tür/Tor ist gem. GL267-503 Tabelle 1 zu wählen.

- Doppelstabmatten 8/6/8 mm
- 45° Abwinkelung mit 3 Reihen Stacheldraht
- Strebe (rechteckig) zwischen Torpfosten geschweißt
- Doppelstabgitterzaun Maschenweite 5/20 cm
- Fluchttür mit Anschlag über gesamte Türhöhe und Anti-Sabotage Torbändern
- Panikschloß mit Schließzylinder
  - innen: Kugelgriff gekröpft
  - Schlosskasten mit Umgreifschutz 30/22/15 cm
  - außen: Kugelgriff gerade, feststehend
  - Durchgreifschutz D=100 cm, Blech, geschweißt
- Torpfosten einbetoniert mit Anschlusslasche für Zaunelement, geschweißt
- Gehwegplatte 50x50x5 cm
- 40 cm Untergrabschutz (Magerbetonschicht)
- Fundament frostfrei gründen
- Abstand zum Boden max. 5 cm (projektspezifische Genehmigungsaufgaben sind zu beachten)

**Hinweis:**  
 Notwendigkeit des Untergrabschutzes/der Gehwegplatten gemäß GL267-503 Tabelle 1  
 Zaunprofile und Fundamente gemäß Zaunstatik.  
 Pfosten der Zaunanlage mit Erdungsanschluss ausführen. Herstellen der Erdung gemäß Erdungs- und Blitzschutzkonzept!  
 Kabelführungen und Befestigungspunkte für Elektroinstallationen gemäß elektrotechnischer Planung.

Projekt - Nr.		Standort / Projektname	
---		Zaunanlage mit Fluchttür	
Zeichnungsbenennung			
Standard Detail			
Verdichterstation, GDRM-Anlage und Amaturenstation			
Enl.	Datum	Name	
07/2023	07/2023	N8908	
Gepr.	09/2023	E09577	
Freig.	09/2023	M64836	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Blattgr.	Maßst. 1/	
A3			
Urspr.:	Ers.f.:		Ers.d.:
5	7		8



422 STANDARD 601 ZDE 000 000 000 001 00