




Legende

- 20 KV Freileitung
- Sicherheitsabstand zu den Freileitungen, r=10,0 m
- Strommast
- Zufahrten
- Baustraße
- Fahrrichtung LKW "leer"
- Fahrrichtung LKW "beladen"
- BE-Fläche
- Oberboden
- Mieten zum Abtrocknen

Schematische Darstellung:
 Tatsächlicher Bodenabbau abhängig vom benötigten Material der einzelnen Deichbauvorhaben! Die Lage und Dimension der Mieten ist variabel!
 Temporäre benötigte Flächen (Baustelleneinrichtung, Baustraßen, etc.) sind ebenfalls schematisch dargestellt. Abweichungen sind möglich.



| | | | |
|--------------------|-------|------------|------------|
| | | | |
| Geändert / ergänzt | Datum | Bearbeiter | Gezeichnet |

Antrag auf Planfeststellung

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband als Gewässerunterhaltungsverband | | |
| Erschließung und Ausbeutung einer Bodenentnahmestelle nordwestlich von Wilkenstorf | | |
| Lageplan Abbauphase 1 | | Höhenbezugssystem NHN im DHHN 2016 Koordinatensystem ETRS 89_UTM 32 N |
| Aufgestellt: Lüneburg, den 17.10.2023 | Maßstab 1:1.250 | Anlage 2.3.1 |
| Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg - | | |
| ANFERTIGUNG DER ZEICHNUNG Oktober 2023 | Datum Oktober 2023 | Unterschrift |
| Bearbeiter/in Oktober 2023 | Datum Oktober 2023 | Unterschrift |