

Anhang B Bewertungsverfahren nach Merkblatt DWA-M 153

Projekt:

16.036 B3 / Südschnellweg Hannover

Entwässerungsabschnitt 8 südliche Rampe

Einleitstelle RW DN 300 Schützenallee Bau-km 2+550

Behandlung über Sedimentationsanlage mit vorgeschalteter Filtration

Gewässer (Tabellen A.1a und A.1b)	Typ	Gewässerpunkte G
großer Fluß (Ihme)	G 2	G = 27

Flächenanteil f_i (Abschnitt 4)		Luft L_i (Tabelle A.2)		Flächen F_i (Tabelle A.3)		Abflussbelastung B_i
$A_{u,i}$	f_i	Typ	Punkte	Typ	Punkte	$B_i = f_i \cdot (L_i + F_i)$
0,156	1,0	L3	4	F6	35	$1,0 \cdot (4 + 35) = 39$
		L__		F__		
		L__		F__		
$\Sigma = 0,156$	$\Sigma = 1,0$	Abflussbelastung $B = \Sigma B_i$:				B = 39

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn $B \leq G$ maximal zulässiger Durchgangswert $D_{\max} = G / B$:

$$D_{\max} = 27/39 = 0,69$$

vorgesehene Behandlungsmaßnahmen (Tabellen A.4a, A.4b und A.4c)	Typ	Durchgangswerte D_i
Sedimentationsanlage mit nachgesch. Filterbecken	D12	0,25
	D__	
	D__	
Durchgangswert D = Produkt aller D_i (Abschnitt 6.2.2):		D = 0,25

Emissionswert $E = B \cdot D$: $E = 39 \cdot 0,25 = 9,75$

E = 9,75; G = 27 ; Anzustreben:

$$E \leq G$$

Behandlungsbedürftigkeit genauer prüfen, wenn:

$$E > G$$