

# WEA 28a - Kranstellfläche -

|                 |                  |               |               |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Mu= Mutterboden | mS= Mittelsand   | H = Torf      | T = Ton       |
| G = Kies        | ms= mittelsandig | h = humos     | t = tonig     |
| g = kiesig      | gS= Grobsand     | F = Mudde     | U = Schluff   |
| fs = Feinsand   | gs= grobsandig   | o = organisch | u = schluffig |
| fs = feinsandig | S = Sand         |               |               |
|                 | s = sandig       |               |               |

  

| Proben           | Wasserstände          | Beschaffenheit nach DIN 4023 |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
| ■ Sonderprobe    | GW ▽ GW angebohrt     | ~ nass       halbfest        |
| □ Gestörte Probe | GW ▽ Änderung des WSP | ~ breiig       fest          |
| ☒ Kernprobe      | GW ▽ Ruhewasserstand  | ~ weich       klüftig        |
| ● Wasserprobe    | SW ▽ Sickerwasser     | ~ steif                      |

Konsistenzen und Lagerungsformen  
siehe Schichtprofilverzeichnisse der Kleinrammbohrungen  
(siehe Anlage 3)

