



### Planung

- Damm / Einschnitt
- bef. Bankett/Betonschutz-/Stützwand/Rinne
- Fahrbahn
- Mittelfahrspur mit Betonschutzrand
- Fahrbahn
- Bordrinne/Bankett
- Mulde
- auftragen / abtragen
- Wirtschaftsweg / Rad- und Gehweg
- Hoch- / Tiefpunkt
- Planfeststellungsgrenze
- Nr. im Regelungsverzeichnis

### Verwallung

- Kreisgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze

### Versorgungseinrichtungen

- 110 KV-Freileitung
- E-Freileitung (KEW)
- E-Leitung (KEW-Beleuchtung)
- E-Leitung (KEW 1KV, 10KV, 35KV)
- Steuerkabel (KEW)
- Schutzrohr / Kabelverteilerschacht
- Notrufkabel
- LWL-Kabel (Inexio/LFS)
- Gastleitung (KEW)
- Gashochdruckleitung (Saarfemgas)
- Gashochdruckleitung stillgelegt / Ausbau (Saarfemgas)
- Umleitung / Erneuerung Gastleitung (ceos)
- Wasserleitung (GWK)
- Wasserleitung (KEW)
- Fernmeldekabel (Telekom)

### Entwässerung

- best. RW-Kanal
- best. SW-Kanal
- Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)
- gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

### Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- Vogelschutzgebiet
- Naturschutzgebiet
- Wasserschutzgebiet
- gepl. Wasserschutzgebiet
- FFH-Gebiet
- Landschaftsschutzgebiet

### Immissionschutz

- vorn. Lärmschutzwand erhalten / neu herstellen
- vorn. Betonschutzwand entfällt
- Objekt ohne Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)
- Objekt mit Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)
- Gebäudeseite mit Grenzüberschreitung
- Isophone 60 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)
- Isophone 57 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)
- Isophone 70 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)
- Isophone 67 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)

Die Eintragung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger. Eine Gewährleistung für die Genauigkeit der Eintragungen kann nicht übernommen werden.

Neigungsbruchpunkt mit Angabe von Gefälle und Steigung in Prozent  
Länge der Gefälle- bzw. Steigungsstrecke und Maßmesser  
2,50% Fahrspurquerneigung  
BE-Fläche  
Baustraße  
hochgelegenes Sichtfeld  
forstwirtschaftliche Ausgleichsfläche  
Ausspannung Baufeld

best. RW-Kanal  
best. SW-Kanal  
Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)  
gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

vorn. Lärmschutzwand erhalten / neu herstellen  
vorn. Betonschutzwand entfällt  
Objekt ohne Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Objekt mit Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Gebäudeseite mit Grenzüberschreitung

Isophone 60 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 57 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 70 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 67 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)

Die Eintragung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger. Eine Gewährleistung für die Genauigkeit der Eintragungen kann nicht übernommen werden.

best. RW-Kanal  
best. SW-Kanal  
Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)  
gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

vorn. Lärmschutzwand erhalten / neu herstellen  
vorn. Betonschutzwand entfällt  
Objekt ohne Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Objekt mit Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Gebäudeseite mit Grenzüberschreitung

Isophone 60 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 57 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 70 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 67 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)

Die Eintragung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger. Eine Gewährleistung für die Genauigkeit der Eintragungen kann nicht übernommen werden.

### Zeichenerklärung

- Damm / Einschnitt
- bef. Bankett/Betonschutz-/Stützwand/Rinne
- Fahrbahn
- Mittelfahrspur mit Betonschutzrand
- Fahrbahn
- Bordrinne/Bankett
- Mulde
- auftragen / abtragen
- Wirtschaftsweg / Rad- und Gehweg
- Hoch- / Tiefpunkt
- Planfeststellungsgrenze
- Nr. im Regelungsverzeichnis

### Verwallung

- Kreisgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze

### Versorgungseinrichtungen

- 110 KV-Freileitung
- E-Freileitung (KEW)
- E-Leitung (KEW-Beleuchtung)
- E-Leitung (KEW 1KV, 10KV, 35KV)
- Steuerkabel (KEW)
- Schutzrohr / Kabelverteilerschacht
- Notrufkabel
- LWL-Kabel (Inexio/LFS)
- Gastleitung (KEW)
- Gashochdruckleitung (Saarfemgas)
- Gashochdruckleitung stillgelegt / Ausbau (Saarfemgas)
- Umleitung / Erneuerung Gastleitung (ceos)
- Wasserleitung (GWK)
- Wasserleitung (KEW)
- Fernmeldekabel (Telekom)

### Entwässerung

- best. RW-Kanal
- best. SW-Kanal
- Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)
- gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

### Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- Vogelschutzgebiet
- Naturschutzgebiet
- Wasserschutzgebiet
- gepl. Wasserschutzgebiet
- FFH-Gebiet
- Landschaftsschutzgebiet

### Immissionschutz

- vorn. Lärmschutzwand erhalten / neu herstellen
- vorn. Betonschutzwand entfällt
- Objekt ohne Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)
- Objekt mit Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)
- Gebäudeseite mit Grenzüberschreitung
- Isophone 60 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)
- Isophone 57 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)
- Isophone 70 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)
- Isophone 67 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)

Die Eintragung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger. Eine Gewährleistung für die Genauigkeit der Eintragungen kann nicht übernommen werden.

best. RW-Kanal  
best. SW-Kanal  
Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)  
gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

vorn. Lärmschutzwand erhalten / neu herstellen  
vorn. Betonschutzwand entfällt  
Objekt ohne Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Objekt mit Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Gebäudeseite mit Grenzüberschreitung

Isophone 60 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 57 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 70 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 67 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)

Die Eintragung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger. Eine Gewährleistung für die Genauigkeit der Eintragungen kann nicht übernommen werden.

best. RW-Kanal  
best. SW-Kanal  
Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)  
gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

vorn. Lärmschutzwand erhalten / neu herstellen  
vorn. Betonschutzwand entfällt  
Objekt ohne Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Objekt mit Grenzüberschreitung (siehe Unterlage 17.3)  
Gebäudeseite mit Grenzüberschreitung

Isophone 60 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 57 dB (A) Nacht - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 70 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)  
Isophone 67 dB (A) Tag - 6m über Gelände (1.0G)

Die Eintragung der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger. Eine Gewährleistung für die Genauigkeit der Eintragungen kann nicht übernommen werden.

best. RW-Kanal  
best. SW-Kanal  
Abbruch best. RW-Kanal (nachrichtlich)  
gepl. RW-Kanal (nachrichtlich)

	Datum	Zeichen	
	bearbeitet	09/2017	Sauther
	gezeichnet	09/2017	Fritz
	geprüft	09/2017	Sauther
Projekt-Nr.:		P0111103	

	Datum	Zeichen	
	bearbeitet	02/2018	Mx
	geprüft		
	Projekt-Nr.:	Z069A008	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## FESTSTELLUNGSENTWURF

	Unterlage / Blatt-Nr.:	5 / 2
	Lageplan	
A 8 / von NK 6608 101/6609 095 nach NK 6609 082/011 / 2.263-0,563	Bau-km 0+650 - 1+550	
PROJIS-Nr.:	Maßstab:	1:1000

## A 8 AS Neunkirchen-Oberstadt - AK Neunkirchen Grundhafter Ausbau von Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+320

**Aufgestellt**  
Neunkirchen, den 27.02.2018  
SAARLAND - Landesbetrieb für Straßenbau  
gez.  
Michael Hoppstädter  
(Der Direktor des Landesbetriebes für Straßenbau)

y = 87053.08  
x = 66685.81

y = 86977.00  
x = 66287.00

y = 87946.96  
x = 66515.29

y = 87870.88  
x = 66116.48