

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne


Damm

Einschnitt

H = 20000 m
T = 362,155 m
f = 4,372 m
km 0+601,335
h TS = 415,868 m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

1,821%
789,22 m
Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt



Entwurfsbearbeitung INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN Ralf Bräunel Alte Straßberger Str. 78 08527 Plauen OT Straßberg Tel (03741) 70 51-0 Fax (03741) 70 51 22 mail: info@ibb-plauen.de	bearbeitet	Datum	Name
	gezeichnet	12.12.2019	Bräunel
	geprüft	12.12.2019	Bräunel

Ralf Bräunel

Straßenbaubehörde Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen Weststraße 73 08523 Plauen	bearbeitet	Datum	Name
	gezeichnet		
	geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Sachsen Straße / Abschn.-Nr. / Station: S 297 / von NK 5439 027 Stat. 2,610 bis NK 5439 050 Stat. 1,383 PROJIS-Nr.: 5 214 013	Unterlage / Blatt-Nr.: 6 / 2 Höhenplan Maßstab: 1:500/50
---	---

S 297 Anbau Geh-/Radweg Neudörfel - Jocketa
Bau-km 0+335,000 - 0+740,000

Aufgestellt: 08. April 2020 Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Plauen	Frank Petzoldt Niederlassungsleiter
--	--