
Bauwerk
Fischotterdurchlass 5
im Zuge der B 156
Bau-km 2+915,000
KW = 100 gon
LW = 1,90 m
KLH = 0,80 m
Anschluss Blatt 4
OD-Grenze
3+000,00
3+100,00
3+200,00
3+300,00
3+400,00
3+500,00
3+600,00
Gemeinde Großdubrau
Gemarkung Sdier
Gemeinde Großdubrau
Gemarkung Sdier
SPA
BR
"SPA Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft"
Ende der Baustrecke
Ende Planfeststellungsbereich
B 156 von Bautzen
B 156 nach Weißwasser
Neubau Sammel- und Verteilleitungsgraben
L = 100,00 m; B = ca. 6,50 m;
0,40 m bis 0,60 m tief;
Wasserfläche ≤ 0,3 m;
Dauerwasserbastand 25 m
Anpassung an Bestand
Einlauf- bereich pflastern
Neubau RW-Leitung DN 300
Neubau RW-Leitung DN 200
Abbruch vorh. Durchlass lfd. DN 300
Abbruch vorh. Durchlass lfd. DN 250
Markierung Schutzstreifen für Radfahrer
Mast versetzen
Zaun ausbauen und versetzen
Zaun incl. Sockel versetzen
Torsperre ca. 20 cm absenken; für erneuern
Mast incl. Sockel versetzen
Anpassung Bankett
Anpassung Graben
Anpassung Böschung
Einbau Durchlass DN 300
Einbau Durchlass DN 250
Einbau Durchlass DN 200
Einbau Durchlass DN 400
Einbau Durchlass DN 500
Einbau Durchlass DN 600
Einbau Durchlass DN 800
Einbau Durchlass DN 1000
Einbau Durchlass DN 1200
Einbau Durchlass DN 1400
Einbau Durchlass DN 1600
Einbau Durchlass DN 1800
Einbau Durchlass DN 2000
Einbau Durchlass DN 2200
Einbau Durchlass DN 2400
Einbau Durchlass DN