

11.1 Beschreibung wassergefährdender Stoffe/Gemische, mit denen umgegangen wird
--

(Sicherheitsdatenblätter sind in Abschnitt 3.5.1 beizufügen)

BE Nr.	Bezeichnung des Stoffes/Gemisches	Aggregatzustand gem. § 2 (5) - (7) AwSV	Art des Umganges gem. § 2 (20) - (27) AwSV	Dichte [g/cm ³]	Wassergefährdungsklasse (WGK) nach AwSV	Selbsteinstufung nach AwSV
1	2	3	4	5	6	7
	Klüberplex AG 11-461	flüssig	Verwenden	1,07	1	
	Gorancon GTO 68	flüssig	Verwenden	1,03	1	
	Mobil SHC 632	flüssig	Verwenden	0,858	1	
	MIDEL 7131	flüssig	Verwenden	0,97	allgemein wassergefährdend	
	Mobil SHC Grease 461 WT	fest	Verwenden	0,88	2	
	Renolin Unisn CLP 220	flüssig	Verwenden	0,85	1	
	HHS 2000	gasförmig	Verwenden	0,742	2	
	Mobil SHC Gear 460	flüssig	Verwenden	0,85	2	
	Carter SG 220	flüssig	Verwenden	1,085	1	
	Klüberplex BEM 41-141	fest	Verwenden	0,88	1	
	Glystantin G40 pink	flüssig	Verwenden	1,122	1	
	Renolin Unisyn CLP 68	flüssig	Verwenden	0,84	1	

Antragsteller: Arge Niedertrebra
Herr Ulrich Heineck

Aktenzeichen:
Erstelldatum: 10.06.2024 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b4